


iNspire VISION

COMPOSITE FLOORING

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	Hardwood design SPC planks with real wood embossing and bevelled edges. PUR/UV PurKleen™ protected wear layer; supported by a composite AquaKore structure and acoustic cork backing. Planches de conception SPC avec grainage réaliste et bords biseautés. Une couche d'usure protégée par PUR/UV PurKleen™; soutenu par une structure composite AquaKore et un endos de liège acoustique.
Installation / Style	Drop Lock CLIC Floating Acoustic Installation System. Système d'installation acoustique flottante Drop Lock CLIC.
Standard / Norme	ASTM F3261
Total Thickness / Épaisseur Total	5.5 mm
Wear Layer / Couche d'usure	0.30 mm (12 mil)
Sizes / Dimensions	5" x 48"
Packaging / Emballage : Pieces Box / Boîte	12
Coverage / Surface : Sq.ft. /pi2 Box / Boîte	20
Weight / Poids : Kg Box / Boîte	15.87
Surface Finish / Protection	PUR/UV PurKleen™ Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product. Protection PUR/UV PurKleen™ : pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit
Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	ASTM F925 : Compliant / Conforme
Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510 : Compliant / Conforme 
Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 / R9 : Compliant / Conforme
Static Load Resistance / Résistance au poinçonnement	ASTM F970 : Compliant / Conforme
Residual indentation / Résiduel	ASTM F1914 : Compliant / Conforme
Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	EN 425 : Compliant / Conforme
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199 : Compliant / Conforme
In-floor Heating / Planchers chauffants	Suitable for hydronic heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F) Convient aux planchers chauffants hydroniques, température ambiante maximale 28°C (82°F)
Impact Insulation Class / Bruit de choc	ASTM E989 : 73 IIC
Sound Transmission Class / Sonorité à la marche	ASTM E413 : 67 STC
Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class 1 / ASTM E662 : Compliant / Conforme
Phthalate Free / Sans Phthalate	EN 14372 : Compliant / Conforme
Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	FloorScore Certified / Certifié FloorScore
Recycling / Recyclage	100% Recyclable
Plant Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie